

Die Preval Vario Regulierung

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	Abbildung
-------------	---------------------	-----------

1111	PREVAL VARIO Regulierventil 1/2", mit stufenloser Wasserregulierung Beinhaltet: PREVAL VARIO Regulierventil 1/2"und Siebdichtung 1/2"	
------	---	--



Das PREVAL Duschventil – Regulierung kann für Hand- und Kopfbrausen eingesetzt werden, wo auf Luftbeimischung aus verschiedenen Gründen verzichtet werden muss und eine größere Wassermenge vorteilhaft ist wie z.B. Regenduschen, Schwallbrausen, medizinische Anwendungen und Bäder. Die Regulierung ist unkompliziert und erfolgt ohne Austausch oder Einbau von zusätzlichen Teilen.

Das Innenteil kann um 360° gedreht werden. Innen- und Außenteil werden durch zwei um 180° versetzte Inbusschrauben miteinander fixiert.

Für die Wassermengenregulierung werden die zwei Inbusschrauben mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel gelöst und nach Abschluss der Regulierung wieder festgezogen. Die Einstellbare Wassermenge beträgt je nach Wasserdruck 4 - 15 l/min. und sehr einfach zu handhaben ist.

Die PREVAL – PREVAL®- Vario – Dusch - Regulierung ½“ besteht aus:

1. Regulierteil mit Außengewinde.
2. Regulierteil mit Innengewinde.
3. 2 Edelstahl Blockier – Schrauben 4 x 5 mm.
4. 1 O- Ring für Gehäuseabdichtung.

Das Ventil wird zwischen Wandanschluss ½“ und Kopfbrause montiert.

Die Durchflussmenge kann durch lösen der beiden Seitenschrauben einreguliert werden, in dem man beide Ventilhälften ineinander verdreht, bis man die gewünschte Wassermenge erreicht. Nach dem einregulieren müssen die wieder angezogen werden. Die maximale einstellbare Durchflussmenge bei ca. 4 bar beträgt 15 l/min.

Vorteile

- Stufenlose regulierbare Wassermenge
- Keine Siebeinsätze
- Antibakterielle Eigenschaften
- Autoklavierbar
- Einfache Montage
- 6 Jahre Garantie
- Seewasserbeständig



Leed Rating:
Points for saving water

Wichtig! Nicht an drucklosen Geräten und Armaturen montierbar.



PREVAL®

**IEDEN
TROPFEN
NUTZEN**

Auszug aus unseren Referenzen

