

Die Preval Micro Sportdusche

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	Abbildung
-------------	---------------------	-----------

5001	PREVAL Sportdusche Micro 1/2"IG, # 5, verchromt, Schwenkkopf, inkl. Verschraubung & Demontage- sperre M3x3 mm	
------	---	--



5002	PREVAL Sportdusche Micro 1/2"IG, # 6, verchromt, Schwenkkopf, , inkl. Verschraubung & Demontage- sperre M3x3 mm	
------	---	--

(Auch in anderen Größen liefer-
bar.)

5010	PREVAL Sportdusche Micro 1/2" AG verchromt, starre Ausführung	
------	---	--





5011	PREVAL Sportdusche Micro er 1/2"IG, # 5, verchromt, Schwenkkopf, inkl. Verschraubung & Demontage- sperre M3x3 mm , starre Ausfüh- rung	
------	---	--



Artikel Nr.	Produktbeschreibung	Abbildung
------------------------	----------------------------	------------------

5023	PREVAL Sportdusche Micro mit Schraubanschluss M24 AG, verchromt	
------	--	--

5025	PREVAL Sportdusche Micro Brausekopf, verchromt für Küchenbrause mit Handgriff	
------	--	---

5051	PREVAL Sportdusche Micro #5, 1/2" AG inkl. Gewindestück 1/2" verchromt mit Verschraubung & Demontagesperre M3x3 mm	
------	---	---

Die PREVAL Micro Sportdusche ist für Decken- und Wandmontage geeignet und kann deshalb auch als Seiten- und Körperdusche (2 l/min) eingesetzt werden. Die Durchflussmenge beträgt 2 – 9 l/min. Der Anschluss ist ½“IG.

Durchflussmenge an der Sportdusche Micro ist mit einem 1,5 mm Inbusschlüssel im Mundstück an der Lochplatte regulierbar. Der sehr komfortable Duschstrahl erfüllt höchste Ansprüche.

Das Grundventil kann mit den unterschiedlichsten Lochplatten und Mundstücke für jede Anwendung optimal ausgestattet werden.

Die Verschraubung und das Mundstück können durch Blockierung mit zwei Madenschrauben gegen Demontage geschützt werden.

Die Micro – Standard Kopfbrause ½“ besteht aus:

1. Überwurfmutter mit Kugelgelenk ½“ IG.
2. Mundstück
3. Lochplatte mit 4 mm Regulierschraube.
4. O-Ring für die Lochplatte.
5. O-Ring für die Kugelabdichtung.
6. Flache Dichtung für die Kugelabdichtung.
7. Als Zusatz kann ein Wandarm geliefert werden.

Einbauanweisung für die PREVAL – Micro – Kopfbrause.

Die Micro – Kopfbrause wird kompl. geliefert und kann direkt an den bauseits vorhandenen ½“ Rohranschluss montiert werden.

Die Durchflussmenge kann nun mit dem Inbusschlüssel 4 mm eingestellt werden.

Bei einem Wasserdruck von ca. 4 bar ist der maximale Durchfluss 8 l/min.

Da der Duschstrahl sich am Mundstück selbsttätig belüftet kann der Micro – Brausekopf sehr sparsam eingestellt werden.

Die Vorteile

- Bis zu 70 % Wassereinsparung
- Kein Komfortverlust
- 6 Jahre Garantie
- Ohne Kunststoffteile
- Externe Regulierung
- Ohne Siebeinsätze
- Antibakteriell
- Autoklavierbar
- Einfache Montage
- Seewasserbeständig



Leed Rating:
Points for saving water



Duscharm mit Sportdusche Micro
Schwenkkopf 1/2" IG



Einstellung erfolgt mit ei-
nem Innensechskant-
schlüssel

